














WYKAZ STOLARKI

RYSUNEK ZAMIENNY

Stolarka drzwiowa

Nr		1	2	3	4	5	6	7	8
Opis		zewnątrzne	wewnętrzne	zewnątrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Schemat									
Wymiar w świetle muru	So	120	120	138	160	100	100	–	100
	Ho	210	210	220+f= 78	205	205	205	–	205
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	100	100	120	150	90	90	80	90
	H	205	205	220	200	200	200	200	200
Rodzaj skrzydła		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość		1 1	1 1	– –	– –	– 1	2 3	3 2	– 1
Razem		2		2		1		5	
Uwagi		drzwi zewnętrzne płycinowe z drewna litego z okuciami antywłamaniowymi (2 wkładki)		drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna litego		drzwi zewnętrzne płycinowe z drewna litego z okuciami antywłamaniowymi (2 wkładki)		drzwi wewnętrzne płycinowe z drewna litego	
Kolor		orzech		orzech		orzech		ciemny	
								drzwi wewnątrzlkalowe, formirowane, wypełnienie płytą wiórową, otworowaną; Ościeżnica regulowana, drewniana; Podcięcie wentylacyjne	
								drzwi systemowe lekkiej zabudowy kabin sanitarnych np. "ATJ SYSTEM"	
								drzwi wewnątrzlkalowe, formirowane, wypełnienie płytą wiórową, otworowaną; Ościeżnica regulowana, drewniana; EI30	

Stolarka okienna

Nr		1	2	3	4	5
Współczynnik U		U=1,0	U=1,0	U=1,0	U=1,0	U=1,0
Symbol		O1	O2	O2*	O3	O4
Schemat						
Wymiar w świetle muru	So	138	131	131	100	100
	Ho	151+f=69	264+f=61	264+f=61	260+f=50	100
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	–	–	100	–	–
	H	–	–	200	–	–
Ilość		2	7	1	2	4
Uwagi		wityryna z drewna klejonego z szybą bezpieczną	wityryna z drewna klejonego z szybą bezpieczną	wityryna z drewna klejonego z szybą bezpieczną (w dolnej części okno rozwierne o wym. w świetle min. 100x200cm otwierane na zewnqtrzn)	wityryna z drewna klejonego z szybą bezpieczną	wityryna z drewna klejonego z szybą bezpieczną
Kolor		orzech	orzech	orzech	orzech	orzech

Uwaga!
Przed zamówieniem i produkcją stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać sprawdzenia wymiarów w naturze

 PRACOWNIA PROJEKTOWA		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE		
		INWESTOR:	LOKALIZACJA:	stadium P.W.
PALIGA Pracownia Projektowa Mąkowsko, ul. Rybkowo 2/12 tel. 695-65-65-44 e-mail: biuro@paliga.com.pl www.paliga.com.pl		Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	Ul. Sienkiewicza 2 dz. nr: 862/10, 1600	branża ARCH. rejestr
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJ.	mgr inż. arch. Zofia Wernerowska	UAN-KZ-7210/ 144/88		06.2015r.
SPR.	mgr inż. Eugeniusz Legeżyński	39/76/01		06.2015r.
OPR.	mgr inż. Robert Paliga	KUP/0002/ POOK/09		06.2015r.
WYKAZ STOLARKI				A/10